

Nous utilisons une technique de conception exclusive: la plaque de recouvrement est soudée par une couche de carbure de chrome, sur une plaque de fer légère.



OVERLAY-PLATE is welded by Chromium carbide overlay on a mild steel backing plate.



Les plaques de recouvrement ont un rendement supérieur avec l'abrasion et les impacts.

- 1) Composition chimique: C 4.0~5.5% Cr 21%~27%
 - 2) Dureté: 58-62HRC
 - 3) Nos standards de production sont 1500x3000mm. Nous pouvons également les tailler selon vos besoins.
 - 4) Épaisseurs disponibles 4+4, 6+4, 6+6, 8+5, 8+6, 10+5, 10+9, 10+10, 12+12, 12+17, 10+20.
- Applications courantes : Mélangeur à béton, Hopper/Chute, industrie de ventilation, industries du charbon, équipement minier (Buckets), équipement de construction (boîtes de camions).

Des trous ou des goujons peuvent être ajoutés ou machinés.
Nous pouvons également plier ou former les plaques dans la forme requise.

OVERLAY-PLATE have excellent performance in abrasion and impact.

- 1) Chemical composition: C 4.0~5.5% Cr 21%~27%
 - 2) Hardness: 58-62HRC
 - 3) Standard sheet size we can produce is 1500x3000mm. We can also cut into your required sizes.
 - 4) Thickness we can produce 4+4, 6+4, 6+6, 8+5, 8+6, 10+5, 10+9, 10+10, 12+12, 12+17, 10+20.
- Typical applications: Concrete mixer, Hopper/Chute, fan industry, coal industry, mining machinery (Buckets), construction machinery (truck bed).

Holes, studs can be added or machined.
We could bend or form the wear plates to required shapes.